



SENTINEL 8

Barrière à infrarouge pour protection d'ouvertures (portes, fenêtres...)



Couleur sur mesure (option)



0m50 à 2m50



8m



Extra fine
22 x 22mm

La plus fine du marché

La barrière infrarouge Sentinel 8, est le produit le plus fin du marché, son design discret lui permet de s'intégrer parfaitement dans tous les encadrements d'ouvertures (portes, fenêtres...)

22 x 22mm



Personnalisation

Son profil en aluminium lui permet d'être recoupé afin d'être adapté au millimètre près dans l'emplacement de son installation, une simple scie à métaux suffit.

Option peinture

De base le produit est noir, mais nous pouvons en option, modifier le RAL de la barrière selon votre besoin. L'ensemble de la barrière sera peinte à l'exception du filtre infrarouge qui restera noir.



Discret et robuste

Une attention particulière a été portée au design du produit, il se veut raffiné et discret, tout en conservant une robustesse grâce à son profil en aluminium et ses pièces en ABS (résistantes aux intempéries).



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Alimentation | 12V DC |
| Consommation par paire TX + RX | 3 faisceaux = 90 mA 5 faisceaux = 130 mA 7 faisceaux = 170 mA 9 faisceaux = 210 mA |
| Portée extérieure / intérieure | 8m / 15m |
| Hauteur (re-coupable) + Nombre faisceaux + Référence | 0m50 - 3 faisceaux - 29 08 1016 1m - 3 faisceaux - 29 08 1017 1m50 - 5 faisceaux - 29 08 1018 2m - 7 faisceaux - 29 08 1019 2m50 - 9 faisceaux - 29 08 1020 |
| Synchronisation + Multiplexage | Filaire |
| Informations délivrées | Alarme (côté RX) Autoprotection (côté RX + côté TX) |
| Relais alarme et autoprotection | 800mV 24V DC |
| Mode coupure des faisceaux | Mono ou Bi |
| Temps coupure des faisceaux | 50ms ou 500ms |
| Dimensions | L : 22mm / P : 23mm |
| Température de fonctionnement | -20°C à +55°C |
| Indice de protection | IP54 |

Exemple - 1m50 avec 5 faisceaux

