



SENTINEL 8

Barrière à infrarouge pour protection d'ouvertures (portes, fenêtres...)



Couleur sur mesure (option)



0m50 à 2m50



8m



Extra fine
22 x 22mm

La plus fine du marché

La barrière infrarouge Sentinel 8, est le produit le plus fin du marché, son design discret lui permet de s'intégrer parfaitement dans tous les encadrements d'ouvertures (portes, fenêtres...)

22 x 22mm



Personnalisation

Son profil en aluminium lui permet d'être recoupé afin d'être adapté au millimètre près dans l'emplacement de son installation, une simple scie à métaux suffit.

Option peinture

De base le produit est noir, mais nous pouvons en option, modifier le RAL de la barrière selon votre besoin. L'ensemble de la barrière sera peinte à l'exception du filtre infrarouge qui restera noir.



Discret et robuste

Une attention particulière a été portée au design du produit, il se veut raffiné et discret, tout en conservant une robustesse grâce à son profil en aluminium et ses pièces en ABS (résistantes aux intempéries).



Caractéristiques techniques

Alimentation	12V DC
Consommation par paire TX + RX	3 faisceaux = 90 mA 5 faisceaux = 130 mA 7 faisceaux = 170 mA 9 faisceaux = 210 mA
Portée extérieure / intérieure	8m / 15m
Hauteur (re-coupable) + Nombre faisceaux + Référence	0m50 - 3 faisceaux - 25 08 1016 1m - 3 faisceaux - 25 08 1017 1m50 - 5 faisceaux - 25 08 1018 2m - 7 faisceaux - 25 08 1019 2m50 - 9 faisceaux - 25 08 1020
Synchronisation + Multiplexage	Filaire
Informations délivrées	Alarme (côté RX) Autoprotection (côté RX + côté TX)
Relais alarme et autoprotection	800mV 24V DC
Mode coupure des faisceaux	Mono ou Bi
Temps coupure des faisceaux	50ms ou 500ms
Dimensions	L : 22mm / P : 23mm
Température de fonctionnement	-20°C à +55°C
Indice de protection	IP54

Exemple - 1m50 avec 5 faisceaux

